



FUHRMANN®

www.fuhrmann.at

VIERACHS-KIPPER FF 32.000



Nur Qualität hat Zukunft
FUHRMANN FAHRZEUGBAU





Die Vorteile liegen im Detail



- ✓ Hauptrahmen und Kippträger aus hochfestem, verwindungsteifem Vierkantstahlprofil
- ✓ Alle Fahrwerke mit 3-Punkt-Blattfeder-Tandemaggregat mit großem Achs-Ausgleich ohne mech. Federwegsbegrenzer
- ✓ Hartverchromter, kardanisch gelagerter Kippzylinder mit Hubbegrenzungsventil und 2 Stk. Fangseilen
- ✓ 2-Leiter Druckluftbremse inkl. zwei Stk. ALB-Regler für alle vier Achsen serienmäßig, Bremsendimension 410 x 120 mm
- ✓ Selbstreinigendes Stahlplateau 5 mm, optimale Dichtheit ohne Gummidichtung
- ✓ Lasergeschweißte FUHRMANN-Stahlbordwände mit extrem stabilen, gekanteten Mittel- und Eckkrungen (abnehmbar)

Type:	Ges-Gew [to]	Nutzlast ca. [to]	Plateau (außen) LxB [mm]	Plateau (innen) LxB [mm]	Spurweite [mm]	Bereifung Serie	Grundwand / Aufsatzwand [mm]	Zylinder Dimension Serie [mm]
4A-3SK FF32.000	32	23	8500 x 2480	8430 x 2410	2.000	385/65-R22,5	800 / 800	2 x 75/90/105/120/140-3000
4A-2SK FF32.000	32	22,5	9000 x 2480	8930 x 2410	2.000	385/65-R22,5	800 / 800	3 x 60/75/90-1000



FUHRMANN

Fahrzeuge Ges.m.b.H.

Steinebrunn 92

A-2165 Drasenhofen

Tel.: + 43 / 2554 / 85 301-0

Fax: + 43 / 2554 / 85 301-38

weinbau@fuhrmann.at

www.fuhrmann.at

NUR QUALITÄT HAT ZUKUNFT

Alle Angaben unverbindlich vorbehalten technischer Änderungen und ev. Drucksatzfehler!
© Fuhrmann | Drucksatz 08/2017 [cg]